LOHRSCHALUNG | LOHR ELEMENT Innovative Schalungssysteme

Preisanfrage für LohrElement Attikaschalung

Absender:

Bitte vollständig ausfüllen

Name / Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bitte ankreuzen

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger

TYP 1 (mit Kaschierung)



TYP 2 (ohne Kaschierung)



Angaben für LohrElement Attikaschalung zur Ausarbeitung eines Angebotes

Element innen: ..... (mit 10 mm „mineralisch geb. Flachpressplatte“ kaschiert)	☐ Typ I / ☐ Typ II	☐ Typ I / ☐ Typ II	☐ Typ I / ☐ Typ II
Dämmstoffstärke außen (d1):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Dämmstoffstärke oben (d2):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Dämmstoffstärke innen (d3):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Elementhöhe außen (h1):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Elementbreite (b1):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Elementhöhe innen (h2):.....	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Betondeckenstärke (h3):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Betonkernbreite (b2):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf:	_____ m	_____ m	_____ m

per E-Mail senden | Anfrage drucken

LohrElement GmbH
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main

Tel.: +49 (0) 9351 80 09 0
Fax: +49 (0) 9351 80 09 10
E-Mail: technik@lohrelement.de
Web: www.lohrelement.de