LOHRSCHALUNG | LOHR ELEMENT Innovative Schalungssysteme

Preisanfrage für LohrElement Ringanker- und Ringbalkenschalung Typ RS

Absender:

Bitte vollständig ausfüllen

Name / Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bitte ankreuzen

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger



Typ RS



Typ RS
mit Aussendämmung



Typ RS
beidseitig gedämmt



Typ RS
mit Aussendämmung
und Deckenrandabschalung

Angaben für LohrElement Ringanker- / Ringbalkenschalung zur Ausarbeitung eines Angebotes

Typ RS:

Elemente mit Fuß	**Ausführung 1**	**Ausführung 2**	**Ausführung 3**
Dämmstoffstärke außen .....(d1):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Elementhöhe außen .....(h1):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
zzgl. Deckenrandabschalung .....(h2):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Dämmstoffstärke innen .....(d2):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Elementhöhe innen .....(h3):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Mauerbreite ..... (b):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf ..... :	_____ m	_____ m	_____ m

per E-Mail senden | Anfrage drucken

LohrElement GmbH
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main

Tel.: +49 (0) 9351 80 09 0
Fax: +49 (0) 9351 80 09 10
E-Mail: technik@lohrelement.de
Web: www.lohrelement.de