# Preisanfrage für IsoLohr®-Bodenplattensystem

## Absender:

**Bitte vollständig ausfüllen**
* = Pflichtangaben

Name / Firma*: _____

Ansprechpartner: _____

Straße*: _____

PLZ*: _____

Ort*: _____

Tel.*: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben*: _____

Bauort*: _____

**Bitte ankreuzen***

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger

## Angaben zum Bauvorhaben zur Ausarbeitung eines Angebotes für ein IsoLohr®-Bodenplattensystem

Gesamtgrundfläche des Gebäudes incl. der seitlichen Randdämmung*: _____ $m^2$

Gebäudeumfang mit seitlicher Dämmung*: _____ m

Anzahl der Ecken*: _____ St.

Dämmstoffstärke seitlich [mm]*: _____ mm
60 - 300 mm möglich

Dämmstoffstärke unten [mm]*: _____ mm
60, 80, 100, 120 mm (bis 3 Lagen kombinierbar)

Betonstärke der Bodenplatte [cm]*: _____ cm

Ausführung mit Frostschirm gemäß EN ISO 13793
(bei nicht unterkellerten Gebäuden)*: _____ ☐ Ja / ☐ Nein

Ausführung für Klinkerbau / Vormauerwerk, mit werkseitig
an das Randelement angebrachter Kastenschalung*: _____ ☐ Ja / ☐ Nein

Ausführung mit werkseitiger Sockelkaschierung
(nur bei Holzbau ohne Putzfassade)*: _____ ☐ Ja / ☐ Nein

Die Druckfestigkeit der Bodendämmung wird, sofern keine anderen Angaben erfolgen, mit einem Bemessungswert $f_{cd}$ = 185 kPa (Stauchung < 2 % in 50 Jahren) bzw. 300 kPa nach DIN EN 826 angeboten.

**Bei komplexen Grundrissen oder Sockelausführungen und bei Auftrag werden zusätzlich folgende Unterlagen benötigt:**

- Grundrissplan des Gebäudes (Bodenplatte) mit Bezug auf Aussenkante der seitlichen Dämmstoffabstellung
- Sockeldetail / Schnitt

per E-Mail senden | Anfrage drucken

**LohrElement GmbH**
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main
Telefon: +49 (0) 9351 8009 11
Telefax: +49 (0) 9351 8009 26
E-Mail: technik@lohrelement.de
Internet: www.lohrelement.de