LOHRSCHALUNG | LOHR ELEMENT Innovative Schalungssysteme

Preisanfrage für LohrElement Deckenrandschalung

Absender:

Bitte vollständig ausfüllen

Name / Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bitte ankreuzen

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger



Typ DF Typ DFE Typ F

Angaben für LohrElement Deckenrandschalung zur Ausarbeitung eines Angebotes

Typ DF (gedämmt):

Dämmstoffstärke ..... (d):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Elementhöhe ..... (h):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf ..... :	_____ m	_____ m	_____ m

Typ DFE (gedämmt, mit eingefrästem Fuß):

Dämmstoffstärke ..... (d):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Elementhöhe ..... (h):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf ..... :	_____ m	_____ m	_____ m

Typ F (nicht gedämmt):

Elementhöhe ..... (h):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf ..... :	_____ m	_____ m	_____ m

per E-Mail senden | Anfrage drucken

LohrElement GmbH
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main

Tel.: +49 (0) 9351 80 09 0
Fax: +49 (0) 9351 80 09 10
E-Mail: technik@lohrelement.de
Web: www.lohrelement.de