LOHRSCHALUNG® | LOHR® ELEMENT Innovative Schalungssysteme

Preisanfrage für LohrElement Stützenschalung / Säulenschalung

Absender:

Bitte vollständig ausfüllen

Name / Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bitte ankreuzen

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger



Angaben für LohrElement Stützenschalung / Säulenschalung zur Ausarbeitung eines Angebotes

	Ausführung 1	Ausführung 2	Ausführung 3
Höhe (bis 238cm einteilig, danach mehrteilig) .....(h1):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Dämmstoffstärke .....(d1):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Dämmstoffstärke .....(d2):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Dämmstoffstärke .....(d3):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Dämmstoffstärke .....(d4):	_____ mm	_____ mm	_____ mm
bzw. ohne Dämmung	☐	☐	☐
Außenabmessung Breite .....(b1):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Außenabmessung Breite .....(b2):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Betonquerschnitt Breite .....(b3):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Betonquerschnitt Breite .....(b4):	_____ cm	_____ cm	_____ cm
Bedarf ..... :	_____ Stück	_____ Stück	_____ Stück

Hinweis: Nur für freistehende Stützen; die Schalung bleibt am Baukörper.
Die Außenabmessungen der LohrElement-Schalungselemente berücksichtigen nicht evtl. einzuhaltende Betondeckungen (Brandschutz / statische Vorgaben).
Max. Betonquerschnitt: Quadratischer Querschnitt: 365 x 365 mm; Rechteckiger Querschnitt: 300 x 400 mm.

per E-Mail senden

Anfrage drucken

LohrElement GmbH
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main

Tel.: +49 (0) 9351 80 09 0
Fax: +49 (0) 9351 80 09 10
E-Mail: technik@lohrelement.de
Web: www.lohrelement.de